

## ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

## ZUM CHEŁMNO - WYKAZ NOWYCH URZĄDZEŃ Z PODSTAWOWYMI PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Poz.	Nazwa	Szer. tasmu [mm]	Długość [m]	Kąt [st]	Moc [kW]	Predkość [m/s]	Falownik	Wyposażenie	Uwagi - Urządzenie
10	Przenosnik rolkowy do sita	1200	3,5	18	2,2	0,8	NIE	konstrukcja wsporcza, przesyp	nowe
20	Przenosnik rolkowy frakcji 0-50mm	800	10,0	0	3,0	0,8	NIE	konstrukcja wsporcza, przesyp	nowe
30	Przenosnik slizgowy frakcji 80-300mm I	1200	13,0	0/21	5,5	0,6	NIE	konstrukcja wsporcza, przesyp	nowe
40	Przenosnik slizgowy frakcji >300 mm	1200	8,7	20	4,0	0,8	NIE	konstrukcja wsporcza, przesyp	nowe
50	Przenosnik slizgowy do balistyka	1200	17,0	13	5,5	0,2 - 0,6	TAK	konstrukcja wsporcza, przesyp	nowe
60	Przenosnik slizgowy sortowniczy	1000	21,0	13/0	4,0	0,2 - 0,6	TAK	konstrukcja wsporcza, przesyp , stanowiska sortownicze	nowe
70	Przenosnik slizgowy balastu	800	10,0	22	2,2	0,2 - 0,6	TAK	konstrukcja wsporcza, przesyp	nowe
80	Przenosnik slizgowy tworzywa I	650	3,5	0	1,1	0,6	NIE	konstrukcja wsporcza, przesyp	nowe
90	Przenosnik slizgowy tworzywa II	650	10,5	20	2,2	0,6	NIE	konstrukcja wsporcza, przesyp	nowe
100	Przenosnik lancuchowy zasypowy kanalowy	1300	17,0	0/30	4,0	0,05-0,3	TAK	przykrycie kanału, ścian oporowa, konstrukcja wsporcza	nowe
110	Przenosnik lancuchowy zasypowy kanalowy	1300	14,0	0	4,0	0,1-0,3	TAK	przykrycie kanału, konstrukcja wsporcza	nowe
120	Przenosnik lancuchowy zasypowy kanalowy	1300	12,8	0/30	3,0	0,1-0,3	TAK	przykrycie kanału, konstrukcja wsporcza	nowe
130	Przenosnik lancuchowy frakcji 0-80mm	1000	15,5	0/30	4,0	0,6	TAK	konstrukcja wsporcza, przesyp	nowe
140	Przenosnik bunkrowy	2200	6,0	0	8,2	0,2	NIE	konstrukcja wsporcza, podwyższone burty z 3 stron, brama uchylna elektrycznie	nowe
145	Przenosnik sortowniczy tworzywa III	800	10,0	0	2,2	0,2 - 0,6	TAK	konstrukcja wsporcza, przesyp , stanowiska sortownicze, konstrukcja podestu ze schodkami i zsysem	nowe
150	Rozrywarka worków odpady ze zbiórki selektywnej	1300		0	20,0				nowe
160	Separator balistyczny wraz z konstrukcją wsporczą	2400			13,0			konstrukcja wsporcza, drabina, pomost obsługowy z dwóch stron i balustrady,	nowe
170	Separator NIR z przenośnikiem przyspieszającym				8,0			konstrukcja wsporcza, drabina, pomost obsługowy z dwóch stron i balustrady,	nowe
180	Kabina frakcji 3D z konstrukcją i centralą wentylacyjno-grzewczą i klimatyzacją	5000	12,5		45,0			zsyepy sortownicze,	nowe
190	Separator metali nieżelaznych wraz z konstrukcją wsporczą				9,0			konstrukcja wsporcza, drabina, pomost obsługowy z dwóch stron i balustrady,	nowe

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

**ZUM CHEŁMNO - WYKAZ NOWYCH URZĄDZEŃ Z PODSTAWOWYMI PARAMETRAMI TECHNICZNYMI**

Poz.	Nazwa	Szer. tasmu [mm]	Długość [m]	Kąt [st]	Moc [kW]	Predkość [m/s]	Falownik	Wyposażenie	Uwagi - Urządzenie
200	Separator metali żelaznych wraz z konstrukcją wsporczą				2,2			konstrukcja wsporcza, drabina, pomost obsługowy z dwóch stron i balustrady,	nowe
210	Prasa kanałowa z perforatorem butelek PET				55,0				nowe
220	Rozrywarka worków odpady komunalne zmieszane	1300		0	24,0				nowe
230	Kabina sortownicza HDPE z konstrukcją i systemem wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji wspólnym z kabiną fr. 3D	4000	4,2		0,0				nowe
240	Stacja sprężarkowa (poza halą)				47,0				nowe
					<b>278,3</b>				

zasilanie elektryczne nowych przenośników, separatorów, rozrywarek worków (wszystkie napędy do ok. 20 kW),	<b>E1</b>	131,3
zasilanie elektryczne stacji sprężarkowej poza halą istniejącą (obok hali)	<b>E2</b>	47,0
zasilanie elektryczne nowej prasy kanałowej	<b>E3</b>	55,0
zasilanie elektryczne ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji kabin sortowniczych	<b>E4</b>	45,0
<b>RAZEM:</b>		<b>278,3</b>